Datum 5.5. 2016

OBJEDNÁVKA č. 2016/0062/C1/00

Dodavatel:
MONTKOV, spol. s r.o.

Vyšehněvice 10

Odběratel:
Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/4
190 00 Praha 9 – Prosek

Peněžní ústav odběratele:
Česká spořitelna, Praha 9, Verneřická 408
č.ú.: **115482329/0800**
IČO: **28495306** DIČ: **CZ28495306** fax. 286589362
Organizace zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866

Objednáváme u Vás pro potřeby Polikliniky Prosek a.s, pro budovu, výrobu a dodání klasických vnitřních dveří o šířce 110 cm levé (klasická výška) pro zámky FAB, barva bílá.

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Jsme plátci DPH.

Děkuji.

Vlastimil Nytra
správce polikliniky

Poliklinika Prosek a.s.
správce polikliniky
190 00 Praha 9, Lovosická 40/4
tel.: 266 010 124

Vyřizuje: správce Polikliniky Prosek a.s., p.
Telefon: 266 010 124 záznamník
266 010 111 ústředna
mobil 604 216 787,
e-mail: nytra.v@poliklinikaprosek.cz

MONTKOV®
MONTKOV, spol. s r.o. - sídlo provozovny : Vyšehněvice čp.10, Rohovládova Bělá
GPS : 50° 09´ 931´´ s.š., 15° 58´ 367´´ v.d.
Na této internetové adrese naleznete provedení našich výrobků a další informace > www.montkov.cz
e-mail: rekova@montkov.cz
tel: 466 768 263 , 602 256 430

Kontaktní údaje zákazníka

Poliklinika Prosek
Adresa : Lovosická 440/40 , Praha 9
Kontaktní osoba: p.Nytra Vlastimil
tel.: 604 216 787
nytra.v@poliklinikaprosek.cz

Cenová nabídka (CN) č: NYTRA VLASTIMIL_001_16_Rek_208

Datum poptávky (objednávky) : 5.5.2016
Zpracována na základě těchto podkladů :poptávka e-mailem

pozice 1	vnitřní otočné s polodrážkou	průchozí šířka (mm)	průchozí výška (mm)	typ dveří	požární odolnost	L	P	materiál - dveře	PÚ dveří	výplň křídla	samozavírač	kování	zámek	vložka zámku	zárubeň - ocelová	PÚ zárubně	počet závěsů na zárubni	počet ks	cena křídla (Kč)	povrch. Úprava (Kč)	samozavírač (Kč)	kování (Kč)	zámk. vložka (Kč)	zárubeň (Kč)	PÚ zárubně (Kč)	montáž zárubně (Kč)	montáž dveří včetně příslušenství (Kč)	doprava (Kč)	cena celkem (Kč/1 ks)	cena celkem (Kč)
1	ano	1100	1970	plné hladké	bez	1	0	dřevo	lak bílý	voština	bez	bez	vložkový 72/80	stavební 30/40	bez	bez	3	1	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2800	2 800,00

Cenovou nabídku si pečlivě překontrolujte, číslo cenové nabídky vždy uveďte v objednávce

Celkem Kč, bez DPH	**2 800,00**
	0,00
Celkem Kč, bez DPH	**2 800,00**

Uvedená cenová nabídka platí jen pro přímou objenávku u firmy MONTKOV objednatelem : Poliklinika Prosek

CN je na dodání dveří a dopravy do Prahy.

CN neobsahu	zednické práce , zaměření
Dodací lhůta :	Objednané zboží bude dodáno do týdne od objednání, resp. od uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání úhrady na účet prodávajícího).
Platba :	V případě zaslání závazné objednávky bude vystavena zálohová faktura ve výši 70% celkové kupní ceny. Po její úhradě bude objedané zboží zadáno do výroby. Pro zaplacení zbývající části kupní ceny bude vystavena faktura se splatností 14 dní. Bez zádržného !
Platnost CN :	31.6.2016

Záruka :	Dle platných obecných obchodně technických podmínek prodeje poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od data prodeje, záruka se vztahuje pouze na funkční vady nikoliv a vady způsobené nedodržením návodu k údržbě a použití a nikoliv na závady, které jsou předmětem běžné údržby - dotažení spojů kování, promazání dveřních závěsů..., a nebo které jsou způsobeny běžným používáním. Závady tohoto charakteru mohou být odstraněny firmou Montkov, spol, s r.o. za přímou úhradu. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávným uskladněním nebo nedodržením stanovených instalačních podmínek. Pro prodej výrobků platí Obecné obchodně-technické podmínky prodeje (OTPP - v aktuálním znění dostupné na www.montkov.cz) podle kterých lze uplatňovat záruku. Akceptování těchto podmínek je stvrzeno zasláním objednávky nebo potvrzením cenové nabídky k zaslané objednávce.
Atesty :	Atesty, resp. osvědčení o požární odolnosti výše uvedených výrobků bude přiloženo k faktuře za dodávku výrobků. Osvědčení je dokladem o pravosti výrobku a prokazuje se jím požární odolnost výrobku orgánům státní správy. V současné době jsou certifikovány všechny materiálové systémy pro požárně dělicí konstrukce v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č.163/2002 Sb. Při ztrátě atestů, pásky nebo štítků bude duplikát vystaven za úhradu.
Montáž :	V případě, že nebude požadována montáž dodaných požárních uzávěrů, upozorňujeme na skutečnost, že na základě ustanovení § 6 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. musí být montáž požárního uzávěru provedena odborně způsobilou osobou, v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami výrobce. Ke splnění tohoto zákonného požadavku nabízíme provedení montáže našimi odbornými pracovníky nebo externími firmami, které byly odborně proškoleny a mají platné osvědčení o způsobilosti provádět tyto montážní práce které je nutným dokladem vyžadovaným hasiči při kolaudaci stavby. Ocelové zárubně určené pro požární uzávěr musí být zabudovány dle ČSN 74 65 01 a dle montážních návodů výrobce.
Storno :	Při požadavku na změnu nebo storno objednávky atypů po zadání do výroby bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny stornovaného zboží. Dodávka zboží objednaného dle této cenové nabídky je řešena zakázkově a není možné vracet zboží nazpět prodávajícímu, pokud nebude ujednáno jinak.
Poznámka 1 :	Cenová nabídka byla zpracována na základě poskytnutých podkladů a pokud dojde ke změnám v zadávací dokumentaci tak bude nabídka aktualizována, původní nabídka je pak neplatná.
Poznámka 2 :	Odkaz na vzorník barev RAL : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorn%C3%ADk_barev_RAL
Poznámka 3 :	V případě objednání včetně montáže bude v objednávce uveden zodpovědný pracovník objednatele, který bude denně přítomen na stavbě a bude pověřen přebírat denní dílo. Před odchodem ze stavby bude informovat pracovníky firmy Montkov, že toho dne končí práci a do té chvíle odvedenou práci převezme a učiní o tom zápis ve stavebním deníku.
Poznámka 3 :	„Pokud není specifikováno u jednotlivých položek jinak jsou zárubně vyrobeny z černého plechu tl. 1,5 mm. Dodávány jsou s povrchovou úpravou - přepravní ochranný nátěr vodouředitelnou barvou s antikorozními účinky. V případě požadavku zákazníka mohou být dodány i s finální povrchovou úpravou v požadovaném odstínu RAL (základní vzorník) nebo i bez jakékoliv povrchové úpravy, kterou si v tomto případě provede zákazník sám. V žádném případě nejsou výrobky obsažené v CN určeny pro použití bez krycího nátěru (za krycí nátěr nelze považovat transparentní laky !!!). Cena za provedení finální povrchové úpravy je v CN ve formě příplatku, který obsahuje též ochranné balení každého výrobku jednotlivě (zejména ochrana proti znečištění při přepravě a manipulaci)."

Přeji hezký den
Marcela Reková
Vyšehněvice **6.5.2016**

Upozornění : Cenová nabídka je bez doplňujících "OTP" podmínek uvedených v samostatných listech (viz spodní lišta tohoto "xls" souboru) k této CN a uvedených samostatných příloh neúplná a tudíž neplatná.

Cenová nabídka (CN) č: NYTRA VLASTIMIL_001_16_Rek_208

Doplňující specifikace - dveře

ČSN 730540-2 **Tepelná ochrana budov** **Upozornění**	Norma předepisuje pro dveře vnější včetně rámu z vytápěného prostoru do venkovního prostředí hodnotu **"U_f =< 1,7 W/(m2.K]"** Norma předepisuje pro dveře vnější včetně rámu z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí hodnotu **"U_f =< 3,5 W/(m2.K]"** Norma předepisuje pro dveře včetně rámu z vytápěného prostoru do částečně vytápěného prostoru hodnotu **"Uf =< 3,5 W/(m2.K]"** **Za prověření a stanovení požadovaných vlastností výrobku odpovídá výlučně poptávající nebo kupující !!! V případě nejasností nás kontaktujte.**
Součinitel prostupu tepla	U tohoto provedení nedeklarujeme součinitel prostupu tepla "U_w=W/(m^2.K)".
Součinitel neprůzvučnosti	U tohoto provedení nedeklarujeme součinitel vážené neprůzvučnosti "Rw (C, C_{tr}) (dB)".
Požární odolnost	U tohoto provedení nedeklarujeme požární odolnost.
Bezpečnostní třída	U tohoto provedení nedeklarujeme bezpečnostní třídu.
Určení směru otevírání dveří:	Není-li stanoveno, je třeba určit směr otevírání dveřních křídel (pravé nebo levé). Viz list "směry a identifikace".
Možnost pasivních čepů:	V případě požadavku na zlepšení ochrany proti krádeži nabízíme za příplatek pasivní čepy umístěné u každého závěsu v polodrážce dveří. Bezpečnostní třída není deklarována. V případě, že součástí objednávky není zárubeň, je nutné dodatečně vytvořit v polodrážce zárubně otvory pro zasunutí pasivních čepů při zavření dveří.
Možnost okapničky:	V případě, že bude zárubeň zazděna zároveň s fasádou a otevírání bude do exteriéru, je možno za příplatek zhotovit nad zárubeň samostatnou okapničku proti zatékání vody do polodrážky dveří.
Umístění zárubní:	Zárubeň doporučujeme umístit tak, aby při otevírání nedošlo k vylamování dveřních křídel v místech závěsů o hranu zdi, nebo k poškození dveřních křídel o hranu zdi nebo sokl. Není-li možné toto dodržet, je nutné použít vhodé zarážky do podlahy umístěné na volném konci dveřních křídel, nebo zavírač se stavitelným dorazem (umožňuje-li to velikost a konstrukce dveřních křídel), případně jiný vhodný zádržný systém. **Za řešení ručí objednatel.**
Stavební připravenost :	Vrchní povrchová úprava dveří - vodou ředitelný polyuretanový email - RAL 9006

Ve Vyšehněvicích : 6.5.2016
Vypracoval : Přeji hezký den Marcela Reková